


WM62-NW

LED COB PÁSEK, 5M, 7W/M, 500LM/M, NEUTRÁLNÍ BÍLÁ, USB NAPÁJENÍ, VYPÍNAČ, 8MM

EAN: 8592718047627

POČET KUSŮ V BALENÍ: 25

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED COB pásek, 5m, 7W/m, 500lm/m, neutrální bílá, USB napájení, vypínač, 8mm

Sada LED pásku s COB diodami pro univerzální osvětlení

Tato sada LED pásku s moderními COB diodami je ideální volbou pro dekorativní i praktické osvětlení interiéru. Díky neutrální bílé barvě světla 4000 K a světelnému toku 500 lm/m vytvoří příjemnou atmosféru v obývacím pokoji, kuchyni, pracovně nebo třeba za televizí. Napájení přes USB 5 V umožňuje snadné připojení k počítači, powerbance nebo adaptéru, zatímco vypínač na kabelu zajišťuje pohodlné ovládání. Pásek je dlouhý 5 m, má šířku 8 mm a na zadní straně je opatřen kvalitní oboustrannou samolepicí 5m páskou pro rychlou a jednoduchou instalaci na různé povrchy.

Praktické vlastnosti a flexibilita použití

LED pásek lze snadno zkrátit dle potřeby a zbylé části dále využít, což zajišťuje maximální flexibilitu při instalaci. Světelný kužel 120° a index podání barev CRI > 80 garantují rovnoměrné a přirozené osvětlení. Sada je vhodná pro vnitřní použití (krytí IP20) a díky nízkému příkonu 7 W/m je energeticky úsporná (energetická třída F). Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci do hliníkových profilů. Délka přívodního kabelu 1,5 m poskytuje dostatek prostoru pro pohodlné zapojení. S rostoucí délkou pásku klesá světelný tok a příkon v přepočtu na 1 m – při 5 m délce je třeba počítat s cca 25% poklesem těchto hodnot.

- sada LED pásku s COB diodami, USB napájením a vypínačem na kabelu
- příkon: 7 W/m
- světelný tok: 500 lm/m
- teplota světla/chromatickosti: 4000 K (neutrální bílá)
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepicí 5m páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI > 80
- napájení: USB 5 V (adaptér není součástí - doporučujeme použít např. Solight USB adaptér DC71A)
- barva pásky: bílá
- délka pásku na cívce: 5 m
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- šířka pásku: 8 mm
- energetická třída: F
- * pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů
- * s rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5 m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25 % oproti uvedeným hodnotám

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk