




W0529-1

LED OSVĚTLENÍ PRACHOTĚSNÉ, IP65, 40W, 4800LM, 3CCT - VOLITELNÁ CHROMATIČNOST, 120CM, LIFUD



EAN: 8592718050832

POČET KUSŮ V BALENÍ: 2

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED osvětlení prachotěsné, IP65, 40W, 4800lm, 3CCT - volitelná chromatičnost, 120cm, Lifud

LED svítidlo pro průmyslové a komerční osvětlení

Toto LED svítidlo je ideální volbou pro efektivní a úsporné osvětlení průmyslových hal, skladů, garáží nebo chodeb. Díky příkonu 38 W a světelnému toku 4180 lm poskytuje dostatek světla s neutrální bílou barvou (4000 K), která je příjemná pro každodenní provoz. Široký úhel svícení 120° zajišťuje rovnoměrné rozložení světla po celé ploše, zatímco mléčný difuzor eliminuje nepříjemné oslnění. Svítidlo je vhodné pro průběžnou montáž, což umožňuje snadné propojení více kusů do jednoho celku a vytvoření souvislého světelného pásu.

Odolnost, dlouhá životnost a bezpečnost

Krytí IP65 zaručuje prachotěsnost a voděodolnost, takže je svítidlo vhodné i do náročnějších podmínek. Tělo z odolného PC materiálu je navíc odolné vůči prasknutí a šedá barva podtrhuje jeho univerzální vzhled. LED technologie s životností až 50 000 hodin a kvalitní napájecí zdroj značky Lifud zajišťují dlouhodobý a bezproblémový provoz. Svítidlo pracuje v širokém rozsahu provozních teplot od -20 °C do 55 °C a díky rozměrům 1188 x 85 x 81 mm se snadno instaluje do různých prostor. Energetická třída F odpovídá současným standardům a balení v krabici usnadňuje přepravu i skladování.

- LED prachotěsné osvětlení s nastavitelnou teplotou světla
- disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K).
- příkon: 40 W
- světelný tok: 4800 lm
- teplota světla/chromatičnosti: 3000 K, 4000 K, 6500 K (studená, neutrální, teplá bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI > 80
- vhodné pro průběžnou montáž
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC + ABS
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: vstup AC 220 - 240 V; výstup 98 V 350 mA
- kvalitní napájecí zdroj značky Lifud
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20 °C až 55 °C
- rozměry: 1188 x 85 x 81 mm
- balení: krabice
- energetická třída: E

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk