



WPT-50W-002

LED OSVĚTLENÍ PRACHOTĚSNÉ, IP65, 50W, 7000LM, 4000K, 125CM, LIFUD, 5LET ZÁRUKA



EAN: 8592718047955

POČET KUSŮ V BALENÍ: 9

ZÁRUKA: 69 MĚSÍCŮ

Solight LED osvětlení prachotěsné, IP65, 50W, 7000lm, 4000K, 125cm, Lifud, 5let záruka

LED svítidlo pro průmyslové a skladovací prostory

Toto prachotěsné a voděodolné LED osvětlení je ideální volbou pro průmyslové objekty, skladovací haly, garáže, dílny a další prostory, kde je kladen důraz na vysoký světelný výkon a odolnost. Díky světelnému toku 7000 lm a neutrální bílé barvě světla (4000 K) poskytuje optimální osvětlení pro práci i pohyb v prostoru. Svítidlo je připraveno k okamžité montáži, ať už samostatně, nebo v řadě za sebou díky možnosti průběžného propojení více kusů. Mléčný difuzor zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla bez oslnění, což přispívá k příjemnému pracovnímu prostředí.

Odolnost, dlouhá životnost a snadná instalace

Krytí IP65 zaručuje ochranu proti prachu a vodě, takže svítidlo bez problémů obstojí i v náročných podmínkách. Tělo z odolného PC materiálu je navíc rezistentní vůči prasknutí. LED technologie s životností až 50 000 hodin a kvalitní napájecí zdroj značky Lifud zajišťují spolehlivý provoz po dlouhou dobu. Montáž je jednoduchá díky přiloženým klipsům a dvěma průchodkám v balení. Rozměry 1200 x 102 x 76 mm umožňují univerzální použití, provozní teplota -20 °C až 55 °C garantuje funkčnost i v extrémních podmínkách. Na svítidlo se vztahuje prodloužená záruka 5 let.

- Prachotěsné a voděodolné LED osvětlení s vysokým světelným tokem vhodné do průmyslových objektů, skladovacích hal, garáží, dílen atd. Světlo připravené k montáži samostatně nebo průběžně s napojením několika světel v řadě za sebou.
- příkon: 50 W
- světelný tok: 7000 lm
- teplota světla/chromatickosti: 4000 K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI > 80
- vhodné pro průběžnou montáž
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- kvalitní napájecí zdroj značky Lifud
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20 °C až 55 °C
- rozměry: 1200 x 102 x 76 mm
- montážní klipsy součástí
- 2x průchodka (součástí balení)
- balení: krabice
- záruka: 5 let
- energetická třída: D

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk