

PRODUKTOVÝ LIST

V52



Profesionální klešťový multimetr, 10mA - 1000A

- max. zobrazení hodnot: 6000
- Velikost LCD: 34 × 48 mm
- Výběr rozsahu: automatický nebo manuální
- automatické vypnutí: Po 15 minutách nečinnosti
- podsvícení displeje: Ano
- Data Hold: Ano
- indikace maximální a minimální hodnoty: Ano
- DC Napětí (Auto Range) - rozsah: 0,1 mV – 1000 V ($\pm 0.8\% + 3$ až $\pm 1.0\% + 5$)
- AC Napětí (Auto Range, True-RMS) - rozsah: 0,1 mV – 750 V ($\pm 1.2\% + 6$ až $\pm 1.2\% + 8$)
- AC Proud (Auto Range, True-RMS) - rozsah: 10 mA – 1000 A ($\pm 2.5\% + 10$)
- odpor (Auto Range) - rozsah: 0,1 Ω – 60 M Ω ($\pm 1.5\% + 5$)
- kapacita (Auto Range) - rozsah: 6 nF – 60 mF ($\pm 8.0\% + 5$)
- teplota - rozsah: -40 °C – 1370 °C (-40 °F – 2000 °F) ($\pm 1.2\% + 4$ až $\pm 5.0\% + 4$)
- frekvence (Auto Range) - rozsah: 0 Hz – 10 MHz ($\pm 1.0\% + 5$)
- frekvence přes kleště (Clamp Mode) - rozsah: 50 Hz – 1 kHz ($\pm 1.5\% + 5$)
- střída (Duty Cycle) - rozsah: 0.01% – 99.9% ($\pm 1\%$)
- diodový test - napětí v propustném směru: přibližně 3.2 V
- kontinuita - práh sepnutí bzučáku:
- provozní teplota: 0°C až 40°C, méně než 80% RH
- skladovací teplota: -10°C až 50°C, méně než 85% RH
- napájení: 3× AAA 1.5V baterie
- rozměry (V×Š×H): 240 × 95 × 40 mm
- maximální otevření čelistí: 40 mm
- hmotnost: Přibližně 342 g (s bateriemi)

