


WM61-3CCT

## LED SVĚTELNÝ PÁS, RGB, 5M, SADA S 12V ADAPTÉREM A DÁLK. OVLADAČEM, 7,2W/M, IP20

EAN: 8592718047603

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍČŮ



### Solight LED světelný pás, RGB, 5m, sada s 12V adaptérem a dálk. ovladačem, 7,2W/m, IP20

#### Sada LED pásků s dálkovým ovladačem pro variabilní osvětlení interiéru

Tato sada LED pásků je ideálním řešením pro moderní osvětlení domácnosti, kanceláře nebo komerčních prostor. Díky možnosti nastavení teploty světla v rozmezí 3000/4000/6500K si snadno zvolíte teplou, neutrální nebo studenou bílou podle aktuální nálady či potřeby. Dálkový ovladač umožňuje nejen jednoduché přepínání mezi barvami, ale také nastavení různých režimů svícení a efektů stmívání, což přináší maximální komfort a flexibilitu při používání. LED pásek je vysoce flexibilní, lze jej zkrátit dle potřeby a díky oboustranné samolepící 3M pásce na zadní straně je instalace rychlá a snadná na jakýkoliv hladký povrch.

#### Výkonné a úsporné osvětlení s dlouhou životností

LED pásek nabízí příkon 8W/m a světelný tok až 600lm/m, což zajišťuje dostatečné osvětlení při nízké spotřebě energie. Světelný kužel 120° poskytuje rovnoměrné rozptýlení světla po celé místnosti. S životností až 30.000 hodin se jedná o dlouhodobé a spolehlivé řešení. Bílá barva pásky a cívka o délce 5m umožňují univerzální použití v různých typech interiérů. Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů. Napájecí adaptér AC 230V / DC 12V, 2000mA je součástí balení, krytí IP20 je vhodné pro použití v suchých vnitřních prostorech.

- sada LED pásky s dálkovým ovladačem a nastavitelnou teplotou světla (teplá/neutrální/studená barva světla)
- příkon: 8W/m
- světelný tok max. 600lm/m
- teplota světla/chromatičnosti: 3000/4000/6500K (teplá, neutrální, studená bílá)
- dálkový ovladač umožňuje nastavení režimů svícení, efektů stmívání apod.
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- napájecí adaptér: AC 230V / DC 12V, 2000mA
- barva pásky: bílá
- cívka: 5m
- pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů

#### KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk