



WM62-CW

## LED COB PÁSEK, 5M, 7W/M, 500LM/M, STUDENÁ BÍLÁ, USB NAPÁJENÍ, VYPÍNAČ, 8MM

EAN: 8592718047634

POČET KUSŮ V BALENÍ: 25

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



### Solight LED COB pásek, 5m, 7W/m, 500lm/m, studená bílá, USB napájení, vypínač, 8mm

#### LED pásek s COB diodami pro moderní osvětlení interiéru

Tato sada LED pásku s COB diodami je ideálním řešením pro efektivní a stylové osvětlení vašeho domova, kanceláře nebo pracovního prostoru. Díky studené bílé barvě světla s teplotou 6000 K a světelnému toku 500 lm/m vytvoříte jasné a rovnoměrné osvětlení přesně tam, kde potřebujete. Pásek je napájen přes USB 5 V, což umožňuje snadné připojení k počítači, powerbance nebo adaptéru. Praktický vypínač na kabelu zajišťuje pohodlné ovládání bez nutnosti odpojování. S délkou 5 m na cívce a možností zkrácení podle potřeby je pásek velmi flexibilní a přizpůsobí se každému prostoru. Oboustranná samolepící 5m páska na zadní straně usnadňuje instalaci na různé povrchy.

#### Praktické vlastnosti a doporučení pro instalaci

LED pásek má příkon 7 W/m, šířku 8 mm a světelný kužel 120°, což zajišťuje široké pokrytí osvětlené plochy. Index podání barev CRI > 80 garantuje věrné zobrazení barev v interiéru. Krytí IP20 je vhodné pro použití v suchých prostorách. Pro maximální životnost a výkon doporučujeme instalaci do hliníkových profilů, které pomáhají odvádět teplo. S rostoucí délkou pásku klesá světelný tok i příkon v přepočtu na 1 m – při délce 5 m se hodnoty snižují o cca 25 % oproti základním parametrům. Díky bílé barvě pásku a délce přívodního kabelu 1,5 m je instalace snadná a nenápadná v jakémkoli interiéru.

- sada LED pásku s COB diodami, USB napájením a vypínačem na kabelu
- příkon: 7 W/m
- světelný tok: 500 lm/m
- teplota světla/chromatickosti: 6000 K (studená bílá)
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 5m páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI > 80
- napájení: USB 5 V
- barva pásky: bílá
- délka pásku na cívce: 5 m
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- šířka pásku: 8 mm
- energetická třída: F
- \* pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů
- \* s rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5 m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25 % oproti uvedeným hodnotám

#### KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk