




WO2004-1

LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ PROPOJITELNÉ, 60W, 5700LM, 3CCT, 150CM

EAN: 8592718037109

POČET KUSŮ V BALENÍ: 8

ZÁRUKA: 33 MĚSÍČŮ



Solight LED lineární osvětlení propojitelné, 60W, 5700lm, 3CCT, 150cm

LED lineární osvětlení pro flexibilní instalace a propojení

Toto propojitelné LED lineární osvětlení je ideální volbou pro moderní interiéry, kde je kladen důraz na variabilitu a efektivitu osvětlení. Díky možnosti zavěšení, přisazení ke stěně či stropu nebo vestavění do podhledu se snadno přizpůsobí různým typům prostor. Výhodou je možnost propojení více svítidel do jednoho systému s celkovým příkonem až 1000 W, což umožňuje vytvořit souvislé světelné linie bez složité elektroinstalace. Propojování je jednoduché díky vbudovaným výklopným konektorům, které lze nastavit v úhlu 90–270°, což zajišťuje maximální flexibilitu při instalaci.

Nastavitelná teplota světla a vysoký světelný výkon

Osvětlení je vybaveno vestavěným přepínačem (DIP switch), kterým lze snadno nastavit teplotu světla od teplé, přes neutrální až po studenou bílou podle aktuálních potřeb prostoru. S příkonem 60 W a světelným tokem 5700 lm poskytuje dostatek světla i pro větší místnosti, přičemž úhel svícení 60° zajišťuje rovnoměrné pokrytí. Kvalitní podání barev (CRI > 80) a dlouhá životnost LED až 30 000 hodin garantují spolehlivý provoz. Osvětlení je vyrobeno z kombinace hliníku a PC v elegantní černé barvě a je dodáváno s příslušenstvím pro přisazenou montáž, další varianty lze dokoupit dle potřeby.

- propojitelné LED lineární osvětlení s nastavitelnou teplotou světla
- osvětlení lze zavěsit, přisadit ke stěně a stropu, nebo vbudovat do podhledu
- vzájemně lze propojit a napájet světla až do příkonu 1000 W
- propojitelné pomocí vbudovaných výklopných konektorů v úhlu 90–270°
- vestavěným přepínačem (DIP switch) lze nastavit teplotu světla od teplé, přes neutrální až po studenou bílou
- příkon: 60 W
- světelný tok: 5700 lm
- teplota světla/chromatičnosti: 3000/4000/6000 K (teplá/neutrální/studená bílá)
- životnost LED: 30 000 hodin
- úhel svícení: 60°
- vykreslení barev: CRI > 80

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk