


WO28-W

LED STROPNÍ OSVĚTLENÍ KULATÉ, 48W, 4800LM, 3CCT, UGR<19, 60CM, 3 ROKY ZÁRUKA, BÍLÁ BARVA



EAN: 8592718046804

POČET KUSŮ V BALENÍ: 5

ZÁRUKA: 45 MĚSÍCŮ

Solight LED stropní osvětlení kulaté, 48W, 4800lm, 3CCT, UGR<19, 60cm, 3 roky záruka, bílá barva

LED stropní osvětlení pro učebny a kanceláře

Moderní LED stropní svítidlo s nízkou hladinou oslnění (UGR<19) je ideální volbou pro prostory, kde je kladen důraz na vizuální komfort a dlouhodobou koncentraci. Díky možnosti přepínání teploty světla pomocí 3CCT DIP switch si snadno zvolíte mezi teplou, neutrální nebo studenou bílou podle aktuálních potřeb a atmosféry v místnosti. Světlo je navrženo tak, aby neproblikávalo (flicker-free), což zajišťuje příjemné pracovní prostředí bez únavy očí a je vhodné i pro pořizování videozáznamů nebo fotografií. Konstrukce umožňuje přímou montáž na strop či stěnu bez nutnosti dalšího instalačního příslušenství, případně lze svítidlo zavěsit na lanka (příslušenství je k dispozici samostatně).

Spolehlivost, úspora a dlouhá životnost

Toto LED svítidlo nabízí vysoký světelný tok 4800lm při spotřebě 48W a úhlu svícení 120°, což zajišťuje rovnoměrné a efektivní osvětlení prostoru. Díky životnosti LED až 40.000 hodin a tříleté záruce je svítidlo spolehlivou volbou pro každodenní provoz. Kvalitní materiály jako hliník a PS, krytí IP40 a provozní teplota v rozmezí -20°C až 50°C garantují odolnost a bezpečnost. S rozměry 595x38mm a energetickou třídou F je svítidlo vhodné pro moderní interiéry, kde je důležitá nejen funkčnost, ale i estetika.

- LED stropní osvětlení se sníženou hladinou oslnění (UGR<19) a možností přepínání teploty světla (3CCT DIP switch - teplá, neutrální, studená bílá) je vhodné pro využití např. v učebnách a kancelářích
- flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavě. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků
- konstrukce světla umožňuje přímou montáž na strop/stěnu bez nutnosti dalšího instalačního příslušenství. Osvětlení je možno také zavěsit na lanka (příslušenství v prodeji samostatně)
- záruka 3 roky
- napájecí zdroj: AGT 220-240V ; výstup 0,95-1,05A/25-40V
- spotřeba: 48W
- světelný tok: 4800lm
- volitelná teplota chromatičnosti: 3000K/4000/6500K (teplá/neutrální/studená bílá)
- hladina oslnění: UGR<19
- životnost LED: 40.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 4800lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 595x38mm
- energetická třída: F

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk