



WO29-W

LED SVĚTELNÝ PANEL BACKLIT CRI90, UGR<19, 40W, 4400LM, 4000K, LIFUD, 60X60CM, 3 ROKY ZÁRUKA, BÍLÁ BARVA



EAN: 8592718050849

POČET KUSŮ V BALENÍ: 5

ZÁRUKA: 45 MĚSÍCŮ

Solight LED světelný panel Backlit CRi90, UGR<19, 40W, 4400lm, 4000K, Lifud, 60x60cm, 3 roky záruka, bílá barva

LED panel stropní pro komfortní a kvalitní osvětlení interiéru

LED panel stropní s nízkou hladinou oslnění UGR <19 a vysokým indexem podání barev CRi90+ je ideální volbou pro prostory, kde je kladen důraz na vizuální pohodu a přesné vnímání barev. Díky technologii flicker-free poskytuje stabilní světlo bez nepříjemného blikání, což oceníte nejen při běžném provozu, ale i při pořizování videozáznamů a fotografií. Panel je navržen pro instalaci do rastrových kazetových stropů, podhledů, na stropy i stěny, což zajišťuje jeho univerzální využití v kancelářích, školách, zdravotnických zařízeních i domácnostech.

Moderní technologie Backlit a dlouhá životnost

Systém Backlit, kdy jsou LED diody umístěny na zadní straně panelu, eliminuje riziko přehřívání, prodlužuje životnost až na 40 000 hodin a zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla s úhlem svícení 90°. Panel nabízí světelný tok 4400 lm při spotřebě 40 W a neutrální bílé světlo o teplotě 4000 K. Kvalitní napájecí zdroj Lifud, krytí IP40 a robustní konstrukce z hliníku a PS garantují spolehlivý provoz v rozmezí teplot -20 °C až 50 °C. Rozměry 595 x 595 x 30 mm umožňují snadnou integraci do většiny stropních systémů a tříletá záruka podtrhuje důvěru v kvalitu tohoto LED panelu.

- LED panel stropní s nízkou hladinou oslnění UGR <19 a vysokým indexem vykreslení barev CRi90+
- flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavě. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků
- Backlit – systém umístění LED diod na zadní straně panelu. Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.
- pro instalaci do rastrového kazetového stropu, podhledů či na stropy a stěny (instalační příslušenství není součástí balení)
- záruka 3 roky
- hladina oslnění: UGR <19
- napájecí zdroj: Lifud 220–240 V / 950 mA 33–40 V
- spotřeba: 40 W
- světelný tok: 4400 lm
- teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
- životnost LED: 40 000 hodin
- úhel svícení: 90°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 4400 lm
- index podání barev Ra (CRi): >90
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220–240 V
- provozní teplota: -20 °C až 50 °C
- rozměry: 595 x 595 x 30 mm
- energetická třída: E

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk