




W0830

LED OSVĚTLENÍ CORATO S NASTAVITELNOU WATTÁŽÍ A CCT, IP54, 16-24-32W, MAX. 3200LM, 3CCT, 38CM



EAN: 8592718047573

POČET KUSŮ V BALENÍ: 10

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED osvětlení Corato s nastavitelnou wattáží a CCT, IP54, 16-24-32W, max. 3200lm, 3CCT, 38cm

LED osvětlení Corato pro flexibilní interiérové i exteriérové použití

LED svítidlo Corato je ideální volbou pro ty, kteří hledají univerzální a moderní osvětlení do domácnosti i komerčních prostor. Díky vysokému krytí IP54 je vhodné nejen do koupelen, chodeb, ložnic či obývacích pokojů, ale také do technických místností a na místa se zvýšenou vlhkostí, včetně venkovních prostor. Svítidlo lze snadno instalovat na stěny i stropy, což zajišťuje maximální flexibilitu při umístění. Jeho elegantní bílé provedení a kompaktní rozměry 380 x 55 mm se hodí do každého interiéru i exteriéru.

Nastavitelný výkon a teplota světla pro maximální komfort

Corato nabízí možnost nastavení příkonu v rozmezí 16–24–32 W a světelného toku až 3200 lm, což umožňuje přizpůsobit intenzitu osvětlení aktuálním potřebám. Speciální přepínač umožňuje volbu teploty chromatičnosti mezi teplou (3000 K), neutrální (4000 K) a studenou bílou (6500 K), takže si snadno vytvoříte požadovanou atmosféru. Díky širokému úhlu svícení 120°, dlouhé životnosti LED až 25 000 hodin a vysokému indexu podání barev Ra > 80 je Corato spolehlivým a úsporným řešením pro každodenní použití.

- LED osvětlení Corato s nastavitelnou wattáží (příkonem) a teplotou světla. Světlo poskytuje ochranu proti vlhkosti IP54 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru.
- Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K), a současně přepínačem, kterým lze nastavit výkon (příkon) světla.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití: koupelny, ložnice, obývací pokoje, chodby, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí.
- Pro instalaci na stěny a stropy.
- Nastavitelný příkon: 16–24–32 W.
- Světelný tok max.: 3200 lm.
- Teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000 K, 4000 K nebo 6500 K (teplá, neutrální nebo studená bílá).
- Životnost LED: 25 000 hodin.
- Úhel svícení: 120°.
- Užitečný světelný tok v úhlu 120°: 3200 lm.
- Index podání barev Ra: > 80.
- Materiál: plast.
- Krytí: IP54 (venkovní i vnitřní použití).
- Napětí: 170–260 V AC.
- Provozní teplota: -20 °C až 50 °C.
- Rozměry: 380 x 55 mm.
- Barva: bílá.
- Energetická třída: F.

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk