



W0831

LED OSVĚTLENÍ CORATO S NASTAVITELNOU WATTÁŽÍ A CCT, IP54, 21-32-42W, MAX. 4200LM, 3CCT, 48CM



EAN: 8592718047580

POČET KUSŮ V BALENÍ: 8

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED osvětlení Corato s nastavitelnou wattáží a CCT, IP54, 21-32-42W, max. 4200lm, 3CCT, 48cm

LED osvětlení Corato pro flexibilní nasazení v interiéru i exteriéru

LED svítidlo Corato je ideální volbou pro ty, kteří hledají univerzální a moderní osvětlení s možností přizpůsobení. Díky speciálním přepínačům lze jednoduše nastavit nejen teplotu světla od teplé přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K), ale také výkon svítidla podle aktuálních potřeb (21, 32 nebo 42 W). Světlo je navrženo pro montáž na stěny i stropy a díky krytí IP54 je vhodné do koupelen, chodeb, technických místností, ložnic, obývacích pokojů i venkovních prostor, kde je zvýšená vlhkost.

Odolnost, dlouhá životnost a vysoký světelný komfort

Corato nabízí maximální světelný tok až 4200 lm s širokým úhlem svícení 120°, což zajišťuje rovnoměrné osvětlení prostoru. LED technologie s životností 25 000 hodin a indexem podání barev Ra >80 garantuje kvalitní a přirozené světlo po dlouhou dobu. Svítidlo je vyrobeno z odolného plastu, má moderní bílou barvu a energetickou třídu F. Díky provozní teplotě -20 °C až 50 °C je vhodné pro celoroční použití v různých podmínkách a jeho rozměry 480 x 75 mm umožňují snadnou instalaci téměř kamkoliv.

- LED osvětlení Corato s nastavitelnou wattáží (příkonem) a teplotou světla. Světlo poskytuje ochranu proti vlhkosti IP54 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru.
- Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K), a současně přepínačem, který umožňuje nastavit výkon (příkon) světla.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití: koupelny, ložnice, obývací pokoje, chodby, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí.
- Pro instalaci na stěny a stropy.
- Nastavitelný příkon: 21, 32 nebo 42 W
- Světelný tok max.: 4200 lm
- Teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000 K, 4000 K nebo 6500 K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- Životnost LED: 25 000 hodin
- Úhel svícení: 120°
- Užitečný světelný tok v úhlu 120°: 4200 lm
- Index podání barev Ra: >80
- Materiál: plast
- Krytí: IP54 (venkovní i vnitřní použití)
- Napětí: 170–260 V AC
- Provozní teplota: -20 °C až 50 °C
- Rozměry: 480 x 75 mm
- Barva: bílá
- Energetická třída: F

KOMPLETNÍ POPIS


SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk