



WPT-60W-002

LED OSVĚTLENÍ PRACHOTĚSNÉ, IP65, 60W, 8400LM, 4000K, 155CM, LIFUD, 5 LET ZÁRUKA



EAN: 8592718050825

POČET KUSŮ V BALENÍ: 9

ZÁRUKA: 69 MĚSÍCŮ

Solight LED osvětlení prachotěsné, IP65, 60W, 8400lm, 4000K, 155cm, Lifud, 5 let záruka

LED průmyslové svítidlo pro efektivní osvětlení velkých prostor

Toto LED průmyslové svítidlo s příkonem 60 W a světelným tokem 8400 lm je ideální volbou pro osvětlení skladů, výrobních hal, garáží nebo technických prostor. Nabízí neutrální bílé světlo o teplotě 4000 K, které zajišťuje přirozené a příjemné osvětlení bez zkreslení barev (CRI > 80). Díky širokému úhlu svícení 120° pokryje velkou plochu rovnoměrným světlem. Svítidlo je vybaveno mléčným difuzorem, který eliminuje oslnění a zajišťuje jemné rozptýlení světla. Je vhodné pro průběžnou montáž, což umožňuje snadné propojení více svítidel do řady a efektivní instalaci v rozsáhlých prostorech.

Odolná konstrukce a dlouhá životnost pro náročné podmínky

Krytí IP65 zaručuje prachotěsnost a voděodolnost, takže svítidlo spolehlivě funguje i v náročných průmyslových podmínkách. Tělo z odolného PC materiálu je navíc rezistentní vůči prasknutí a mechanickému poškození. LED technologie s životností až 50 000 hodin minimalizuje potřebu údržby a výměny. Kvalitní napájecí zdroj značky Lifud zajišťuje stabilní provoz a bezpečnost. Montážní klipsy jsou součástí balení, což usnadňuje instalaci. Svítidlo je dodáváno v šedé barvě, v praktické krabici a vztahuje se na něj prodloužená záruka 5 let. Energetická třída D garantuje úsporný provoz i při dlouhodobém používání.

- příkon: 60 W
- světelný tok: 8400 lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI > 80
- vhodné pro průběžnou montáž
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: vstup AC 220 - 240 V; výstup 39 V 1150 mA
- kvalitní napájecí zdroj značky Lifud
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20 °C až 55 °C
- rozměry: 1540 x 100 x 80 mm
- montážní klipsy součástí
- balení: krabice
- záruka: 5 let
- energetická třída: D

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk