

**CZ Kabelová vodotěsná spojka Fast**

Toto zařízení slouží k propojení dvou a třížilových vodičů.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Počet kontaktů             | 3                      |
| Max. napětí                | 450V AC                |
| Max. proud                 | 24A                    |
| Pro Ø kabelu               | 5-9mm                  |
| Průřez vodičů              | 0,5-2,5mm <sup>2</sup> |
| Třída ochrany              | IP68                   |
| Provozní teplota           | T60                    |
| Rozměry                    | 80 x 24mm              |
| Maximální Hloubka ponoření | 3m, max. 48 hodin      |

Spojka obsahuje svorkovnici se samoupínacími svorkami, které umožňují rychlou montáž bez nutnosti použití nářadí.

Společnost Solight Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody a vady způsobené nesprávnou instalací spojovacích konektorů a krabiček. Pro dodržení vodotěsných vlastností produktů je nutno nepřekračovat hloubku ponoru 3m nebo dobu ponoru 48 hodin. Po překročení jednoho nebo obou z těchto parametrů, se vlastnosti produktu mohou změnit, zejména může dojít ke vniknutí vody.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na [www.solight.cz](http://www.solight.cz).

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

**SK Kábllová vodotesná spojka Fast**

Toto zariadenie sa používa na pripojenie dvojžilových a trojžilových vodičov.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Počet kontaktov           | 3                       |
| Max. napätie              | 450 V AC                |
| Max. prúd                 | 24A                     |
| Pre Ø kábla               | 5-9 mm                  |
| Prierez vodičov           | 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Trieda ochrany            | IP68                    |
| Prevádzková teplota       | T60                     |
| Rozmery                   | 80 x 24 mm              |
| Maximálna hĺbka ponorenia | 3 m, max. 48 hodín      |

Spojka obsahuje svorkovnicu so samosvornými svorkami, ktoré umožňujú rýchlu montáž bez použitia náradia.

Spoločnosť Solight Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a závady spôsobené nesprávnou inštaláciou spojovacích konektorov a krabíc. V záujme zachovania vodotesnosti výrobkov je potrebné neprekročiť hĺbku ponorenia 3 m alebo dobu ponorenia 48 hodín. Pri prekročení jedného alebo oboch týchto parametrov môže dôjsť k zmene vlastností výrobku, najmä k vniknutiu vody.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie na [www.solight.sk](http://www.solight.sk)

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



## EN Cable waterproof connector Fast

This device is used to connect two and three core wires.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Number of contacts      | 3                      |
| Max. voltage            | 450V AC                |
| Max. current            | 24A                    |
| For Ø cable             | 5-9mm                  |
| Cross section of wires  | 0.5-2.5mm <sup>2</sup> |
| Class of protection     | IP68                   |
| Operating temperature   | T60                    |
| Dimensions              | 80 x 24mm              |
| Maximum Immersion Depth | 3m, max. 48 hours      |

The coupling includes a terminal block with self-locking clamps that allow for quick assembly without the need for tools.

Solight Holding, s.r.o. assumes no responsibility for damages and defects caused by improper installation of connecting connectors and boxes. In order to maintain the waterproof properties of the products, it is necessary not to exceed the immersion depth of 3m or the immersion time of 48 hours. If one or both of these parameters are exceeded, the product properties may change, in particular water ingress may occur.

The product has been issued with a CE declaration of conformity in accordance with the applicable regulations.  
On request from the manufacturer: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), or downloadable at [www.solight.cz/en](http://www.solight.cz/en)

**Producer:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech Republic

