



SOLIGHT

LED REFLEKTORY

Spolehlivé a úsporné LED reflektory Solight.
Pro osvětlení interiéru i venkovních prostor.



www.solight.cz
www.solight.sk

3/2026 (N)

LED REFLEKTORY TOP

Nastavitelný výkon a teplota světla.
S praktickým konektorem
pro rychlou montáž.



LED REFLEKTOR TOP

- výkonný LED reflektor řady TOP
s nastavitelným výkonem a teplotou světla
a praktickým konektorem pro rychlou montáž
- možnost nastavení výkonu (W)
pomocí vbudovaného přepínače
- nastavení chromatičnosti (teploty světla)
pomocí vbudovaného přepínače v rozsahu
3000K/ 4000K/ 5000K
- životnost LED: 25.000 hodin
- voděodolný konektor k snadnému
propojení přívodu elektřiny
- index podání barev: CRI>80
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- materiál: hliník
- energetická třída: E



WM-20W-T




WM-30WS-T



WM-50W-T



WM-100W-T



WM-150W-T

Kód	Příkon max/min	Světelný tok lm (max)	Rozměr produktu
WM-20W-T	20W/10W	2600lm	128 x 96 x 30mm
WM-30WS-T	30W/20W	3900lm	158 x 190 x 30mm
WM-50W-T	50W/30W	6500lm	192 x 146 x 30mm
WM-100W-T	100W/75W/50W	14000lm	280 x 207 x 30mm
WM-150W-T	150W/110W/70W	21000lm	320 x 230 x 30mm

LED NABÍJECÍ REFLEKTORY

Silné, praktické a všestranné.



LED NABÍJECÍ REFLEKTORY

- přenosný, nabíjecí a polohovatelný LED reflektor
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- nastavitelné režimy svícení
- Li-Ion baterie
- ochrana proti přebíjení
- životnost LED: 20.000 hodin
- krytí: IP54
(ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- světelný kužel: 120°
- napájení: USB-C konektor 5V
(napájecí kabel součástí)



WM-10W-RE



WM-20W-RE



WM-30W-RE



WM-50W-RE

Kód	Příkon max	Světelný tok lm (max)	Kapacita baterie	Rozměr produktu
WM-10W-RE	10W	1000lm	Li-Ion 4400mAh, 3,7V	140 x 100 x 45 mm
WM-20W-RE	20W	2000lm	Li-Ion 4400mAh, 3,7V	200 x 240 x 65 mm
WM-30W-RE	30W	3000lm	Li-Ion 6600mAh, 3,7V	470 x 240 x 90 mm
WM-50W-RE	50W	5000lm	Li-Ion 12000mAh, 3,7V	470 x 240 x 90 mm

PŘENOSNÉ DUÁLNÍ LED REFLEKTORY

Odolné duální reflektory se zásuvkou a USB výstupem.

IP54



360°

180°



WM-60W-FVP

PŘENOSNÝ DUÁLNÍ LED REFLEKTOR NA TELESKOPICKÉM STOJANU

- přenosný duální LED reflektor na teleskopickém stojanu se zásuvkou a USB výstupem
- světelný zdroj: 2x 30W SMD LED
- světelný tok: 5400lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- režimy svícení: 100%, 50%
- vysoký teleskopický stojan (min. 62 - max. 152 cm)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP54 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- index podání barev: CRI>80 • napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- 1x zásuvka: 250V, 16A • USB výstup: 5V, 1A
- přívodní šňůra: 2m • operační teplota: -20°C až +50°C
- rozměry reflektoru: 334 x 168 x 148 mm
- materiál: hliník • barva: černá, modrá
- energetická třída: F



WM-60W-FEP

PŘENOSNÝ DUÁLNÍ LED REFLEKTOR

- přenosný duální LED reflektor se zásuvkou a USB výstupem
- světelný zdroj: 2x 30W SMD LED
- světelný tok: 5400lm • teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- režimy svícení: 100%, 50% • životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP54 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- index podání barev: CRI>80 • napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- 1x zásuvka: 250V, 16A • USB výstup: 5V, 1A
- přívodní šňůra: 2m • operační teplota: -20°C až +50°C
- rozměry reflektoru: 334 x 168 x 148 mm
- materiál: hliník • barva: černá, modrá
- energetická třída: F



LED REFLEKTORY QUICK

Elegantní design a snadné zapojení
přes vodotěsný konektor.



LED REFLEKTORY QUICK

- snadné zapojení přes vodotěsný konektor
- polohovatelné rameno montážní konzole
- životnost: 25.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -20°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník



Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-10W-Q	10W	850lm	4000K	115 x 85 x 40mm
WM-20W-Q	20W	1700lm	4000K	130 x 100 x 40mm
WM-30W-Q	30W	2550lm	4000K	160 x 125 x 40mm
WM-50W-Q	50W	4250lm	4000K	190 x 145 x 40mm

LED REFLEKTORY QUICK SE SENZOREM

- snadné zapojení přes svorkovnici
- polohovatelné rameno montážní konzole
- životnost: 25.0+00 hodin
- krytí: IP44 • světelný kužel: 120°
- detekční úhel senzoru: 120°
- detekční vzdálenost: max. 7m (do 24°C)
- nastavení času svícení: 5sec-12min.
- nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX
- napětí: AC 230V, 50Hz • operační teplota: -20°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník



Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-10WS-Q	10W	850lm	4000K	115 x 130 x 40mm
WM-20WS-Q	20W	1700lm	4000K	130 x 145 x 40mm
WM-30WS-Q	30W	2550lm	4000K	160 x 170 x 40mm

LED REFLEKTORY PRO

Odolné LED reflektory vhodné do náročného prostředí průmyslových objektů, firemních areálů, sportovních hal apod.

IP65



LED REFLEKTORY PRO

- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- operační teplota: -30°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10W-L	10W	850lm	5000K	120 x 110 x 30mm
WM-20W-L	20W	1700lm	5000K	160 x 130 x 30mm
WM-30W-L	30W	2550lm	5000K	180 x 160 x 30mm
WM-50W-L	50W	4250lm	5000K	220 x 200 x 35mm
WM-100W-L	100W	8500lm	5000K	320 x 290 x 42mm

LED REFLEKTOR S NÍZKÝM STOJANEM



- životnost: 30.000 hodin
- krytí IP65
- světelný kužel: 120°
- plug-in zástrčka
- přívodní kabel 1,5m
- napětí: AC 220-240, 50Hz
- operační teplota: -30°C až 50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- polohovatelný skládací stojan
- barva: oranžovočerná



WM-30W-FEQ



WM-50W-FEQ



WM-100W-FEQ

Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-30W-FEQ	30W	2700lm	4000K	230 x 60 x 260mm
WM-50W-FEQ	50W	4500lm	4000K	260 x 60 x 290mm
WM-100W-FEQ	100W	9000lm	4000K	310 x 60 x 310mm

LED REFLEKTOR S VYSOKÝM STOJANEM



- světelný zdroj: SMD LED
- vysoký polohovatelný stojan 80 - 162cm
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- přívodní kabel se zástrčkou: 1,5m
- napětí: AC 220-240, 50Hz
- materiál: tlakově litý hliník



WM-50W-FVQ



WM-100W-FVQ

Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-50W-FVQ	50W	4500lm	4000K	780-1600 x 150 x 135 mm
WM-100W-FVQ	100W	9000lm	4000K	800-1620 x 150 x 135 mm

WM-150-S

STOJAN TELESKOPICKÝ PRO LED REFLEKTORY

- vysoký teleskopický polohovatelný stojan
- výška: 62 - 157cm
- rozpětí nohou základny: 80cm
- součástí hrazda pro umístění dvou reflektorů
- materiál: ocel
- maximální zátěž: 10kg
- barva: černo oranžová





SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk