

SOLIGHT

LED ŽÁROVKY

LED žárovky Solight
chytré, úsporné, výkonné,
s dlouhou životností.



www.solight.cz
www.solight.sk

2/2024 (N)

LED EXTRA ÚSPORNÉ ŽÁROVKY ENERGETICKÉ TŘÍDY A

Extra úsporná LED žárovka, která splňuje parametry pro nejvyšší energetickou třídu A. Žárovka je cca 2,5x úspornější než standardní LED žárovky. Teplota světla 2700K se maximálně přibližuje klasické žárovce.

- speciální LED filament technologie
- teplota chromatičnosti: 2700K (teplá bílá)
- životnost LED: 20.000 hodin
- počet spínacích cyklů: 20.000x
- úhel svícení: 360°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: sklo + hliník
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- patice: E27
- tvar: klasický
- energetická třída: A



TEPLOTA SVĚTLA
2700K



A

2,5 X ÚSPORNĚJŠÍ
než standardní LED žárovky



ŠETŘÍ AŽ 85%
ELEKTRICKÉ ENERGIE



WZ5002



WZ5003



WZ5004

Kód	Typ žárovky	Max. příkon	Světelný tok	Ekvivalent klasické žárovky	Teplota světla	Úhle svícení	Rozměr v mm
WZ5002	Klasická A60	3,8W	810lm	60W	2700K	E27	104 x 60
WZ5003	Klasická A60	5W	1055lm	75W	2700K	E27	104 x 60
WZ5004	Klasická A60	7,2W	1521lm	100W	2700K	E27	104 x 60

LED SMART WI-FI ŽÁROVKY

LED SMART Wi-Fi žárovky jsou ovládané chytrým telefonem pomocí aplikace v ČJ, AJ a dalších jazycích.

Podporuje Wifi 2,4 GHZ,

Android 4.1 a vyšší a IOS 8.0 a vyšší.

Umožňuje nastavovat různé barvy světla (RGB), odstíny bílé (3000-6500K) a intenzitu světla.

Žárovku lze zapínat i vypínat klasickým vypínačem.

- podpora a kompatibilita: Wifi 2,4 GHZ, Android 4.1 a vyšší, IOS 8.0 a vyšší, TuyaSmart app, SmartLife app, Connect Amazon echo, Google Home
- životnost: 25.000 hodin
- počet spínacích cyklů: 20.000x
- úhel svícení: 270°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PC
- napětí: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- energetická třída: F



VOLITELNÁ BARVA
V RÁMCI STUPNICE RGB



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA




WZ531



WZ326


Kód	Typ žárovky	Max. příkon	Světelný tok	Ekvivalent klasické žárovky	Teplota světla	Úhle svícení	Rozměr v mm
WZ531	Klasická A60	10 W	900 lm	66 W	3000K - 6000K + RGB	270°	111 x 60
WZ326	GU10	5 W	400 lm	36 W	3000K - 6000K + RGB	270°	54 x 50

LED ŽÁROVKY

- životnost: až 30.000 hodin
- počet spínacích cyklů: až 30.000x
- úspora až 85% energie
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 170 - 265 V, 50 - 60 Hz
- patice E27



TEPLOTA SVĚTLA
3000K - 6000K



WZ504-1 - WZ521-2



WZ533 - WZ534




WZ535 - WZ536


Kód	Typ žárovky	Max. příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Úhle svícení	Energ. třída	Rozměr v mm
WZ504-1	Klasická A60	7W	595lm	43W	3000K	270°	F	117 x 60
WZ504-2	Klasická A60	7W	810lm	60W	3000K	270°	E	117 x 60
WZ517-1	Klasická A60	7W	595lm	43W	4000K	270°	F	117 x 60
WZ517-2	Klasická A60	7W	810lm	60W	4000K	270°	E	117 x 60
WZ505-2	Klasická A60	10W	1100lm	77W	3000K	270°	E	117 x 60
WZ506-2	Klasická A60	10W	1100lm	77W	4000K	270°	E	117 x 60
WZ520-2	Klasická A60	10W	1100lm	77W	6000K	270°	E	117 x 60
WZ507A-2	Klasická A60	12W	1320lm	89W	3000K	270°	E	117 x 60
WZ508A-2	Klasická A60	12W	1320lm	89W	4000K	270°	E	117 x 60
WZ509A-2	Klasická A60	12W	1320lm	89W	6000K	270°	E	117 x 60
WZ515-2	Klasická A60	15W	1650lm	107W	3000K	270°	E	117 x 60
WZ516-2	Klasická A60	15W	1650lm	107W	4000K	270°	E	117 x 60
WZ521-2	Klasická A60	15W	1650lm	107W	4000K	270°	E	117 x 60
WZ533	Klasická A65	18W	1710lm	110W	3000K	270°	F	134 x 65
WZ534	Klasická A65	18W	1710lm	110W	4000K	270°	F	134 x 65
WZ535	Klasická A70	22W	2090lm	131W	3000K	270°	F	159 x 70
WZ536	Klasická A70	22W	2090lm	131W	4000K	270°	F	159 x 70

LED RETRO FILAMENTOVÉ ŽÁROVKY

- speciální LED technologie imitující wolframové vlákno
- životnost: 20.000 hodin
- počet spínacích cyklů: 20.000x
- úhel svícení: 360°
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: sklo + hliník
- napětí: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- energetická třída: F



TEPLOTA SVĚTLA
3000K



WZ401A-1



WZ501A-1

Kód	Typ žárovky	Max. příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr v mm
WZ401A-1	Svíčka C35	4W	440lm	37W	3000K	E14	101 x 35
WZ501A-1	Klasická A60	8W	810lm	60W	3000K	E27	104 x 60

LED REFLEKTOROVÉ, SVÍČKOVÉ A MINI GLOBE ŽÁROVKY

- životnost: až 35.000 hodin
- počet spínacích cyklů: až 100.000x
- úhel svícení: až 160°
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PC
- napětí: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- energetická třída: F



TEPLOTA SVĚTLA
3000K -6000K



Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr v mm
WZ408-1	Svíčka C37	4W	340lm	31W	3000K	E14	104 x 37
WZ409-1	Svíčka C37	6W	510lm	42W	3000K	E14	104 x 37
WZ410-1	Svíčka C37	6W	510lm	42W	4000K	E14	104 x 37
WZ421-1	Svíčka C37	6W	510lm	42W	6000K	E14	104 x 37
WZ423-1	Svíčka C37	8W	720lm	55W	3000K	E14	104 x 37
WZ428-1	Svíčka C37	8W	720lm	55W	4000K	E14	104 x 37



Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr v mm
WZ413-1	Reflektorová R50	5W	440lm	38W	3000K	E14	86 x 50
WZ414-1	Reflektorová R50	5W	440lm	38W	4000K	E14	86 x 50



Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr v mm
WZ415-1	Miniglobe G45	4W	340lm	31W	3000K	E14	82 x 45
WZ416-1	Miniglobe G45	6W	510lm	42W	3000K	E14	82 x 45
WZ417-1	Miniglobe G45	6W	510lm	42W	4000K	E14	82 x 45
WZ420-1	Miniglobe G45	6W	510lm	42W	6000K	E14	82 x 45
WZ425-1	Miniglobe G45	8W	720lm	55W	3000K	E14	82 x 45
WZ430-1	Miniglobe G45	8W	720lm	55W	4000K	E14	82 x 45



Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr v mm
WZ411-1	Miniglobe G45	4W	340lm	31W	3000K	E27	82 x 45
WZ412-1	Miniglobe G45	6W	510lm	42W	3000K	E27	82 x 45
WZ418-1	Miniglobe G45	6W	510lm	42W	4000K	E27	82 x 45
WZ419-1	Miniglobe G45	6W	510lm	42W	6000K	E27	82 x 45
WZ424-1	Miniglobe G45	8W	720lm	55W	3000K	E27	82 x 45
WZ429-1	Miniglobe G45	8W	720lm	55W	4000K	E27	82 x 45

BODOVÉ LED ŽÁROVKY

- Epistar SMD2835 LED
- životnost: 35.000h
- počet spínacích cyklů: 50.000x
- úhel svícení: 120°
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- energetická třída: F



TEPLOTA SVĚTLA
3000K -6000K



WZ314A-1 / WZ319A-1



WZ325A-1

Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent halogenové bodovky	Teplota světla
WZ314A-1	Bodová GU10	3W	260lm	25W	3000K
WZ315A-1	Bodová GU10	3W	260lm	25W	4000K
WZ316A-1	Bodová GU10	5W	425lm	35W	3000K
WZ317A-1	Bodová GU10	5W	425lm	35W	4000K
WZ324-1	Bodová GU10	5W	425lm	35W	6000K
WZ318A-1	Bodová GU10	7W	595lm	50W	3000K
WZ319A-1	Bodová GU10	7W	595lm	50W	4000K
WZ325A-1	Bodová GU10	7W	595lm	50W	6000K



WZ320-1



WZ322-1



WZ327



WZ328




WZ323-1

Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Teplota světla
WZ320-1	Bodová G9	2,5W	200lm	3000K
WZ322-1	Bodová G9	3,5W	300lm	3000K
WZ327	Bodová G9	4,5W	400lm	3000K
WZ328	Bodová G9	6,0W	600lm	3000K
WZ323-1	Bodová G4	2,5W	130lm	3000K

LED NANO PLASTOVÁ TRUBICOVÁ ZÁŘIVKA T8


- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 320°
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 175 V -265 V, 50 Hz
- energetická třída: F
- materiál: NANO plast (odolný vůči poškození)
- jednostranné napájení
- součástí zásilky je i pojistka pro výměnu za startér
- patice: G13



Kód	Typ trubice	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	Délka v mm
WT117	T8	9W	800lm	4000K	600
WT118	T8	9W	800lm	6000K	600
WT119-1	T8	18W	1600lm	4000K	1200
WT120-1	T8	18W	1600lm	6000K	1200

LED TRUBICOVÁ ZÁŘIVKA T8


- provedení hliník a PC
- životnost: 30.000 hodin
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 85 - 265 V, 50 - 60 Hz
- energetická třída: D
- součástí zásilky je i pojistka pro výměnu za startér
- patice G13



Kód	Typ trubice	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	Délka v mm
WT121	T8	18W	2520lm	4000K	1200
WT122	T8	18W	2520lm	5000K	1200
WT123	T8	22W	3080lm	4000K	1500
WT124	T8	22W	3080lm	5000K	1500

LED SVĚTELNÝ ZDROJ URČENÝ DO STROPNÍCH SVÍTIDEL

- světelný zdroj se ke kovové základně připevňuje pomocí v budovaných magnetů
- životnost LED: 25.000 hodin
- počet spínacích cyklů: 20.000x
- úhel svícení: 160°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PC
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- energetická třída: F



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	Rozměry v mm
WZ6101	12W	1200lm	4000K	130 x 24
WZ6103	18W	1800lm	4000K	155 x 24
WZ6105	24W	2400lm	4000K	167 x 24



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk