



PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

Široký sortiment prodlužovacích přívodů
a vestavných zásuvek.



www.solight.cz
www.solight.sk

06/2025 (N)

VESTAVNÉ ZÁSUVKY

Trend v designu nábytku, prodlužovací přívod je elegantně schovaný, vysune se nebo sklopí pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně místo. Určené pro domácí použití v nábytku nebo kuchyňských linkách, i k pracovním účelům v prezentačních prostorách, kancelářích či dílnách



USB NABÍJENÍ

Nabitá baterie mobilních zařízení je v současnosti otázkou přežití v moderní době.

Vývoj USB technologie se ustálil na konektoru Typ-C a nyní probíhá zvyšování objemu energie přenášené do nabíjených zařízení. Výsledkem jsou stále rychlejší USB nabíječky a pojmy jako Fast Charge a Power Delivery již nejsou neznámými pojmy. Vestavné zásuvky Solight s USB nabíjením jdou ruku v ruce s tímto trendem. Na trh přicházejí nové modely s Typ-C konektorem nebo se stávající modely obměňují z čistě Typ-A konektoru na Typ-A + Typ-C. Kombinace obou umožňuje používat stávající i nová zařízení ve vašem okolí.

USB Type C




Power Delivery



Fast charger



PP124CB-PD20



VESTAVNÁ ZÁSUVKA S USB RYCHLONABÍJENÍM

Precizní design zapadne elegantně a nenápadně do jakékoli plochy. Posuvné víčko ve třech barvách splyne s designem interiéru a chrání zásuvku i nabíjecí porty před prachem a nečistotami. Lze odhalit jen rychlonabíjecí USB porty a síťovou zásuvku ponechat zakrytou.

- zásuvka 230V/16A, max. 3680W, dětské pojistky
- USB rychlonabíječka:
 - USB-A QC 3.0 18W
 - USB-C PD 20W Power Delivery
- 2m přívodní kabel 3x 1.0mm²



PP124C-PD20



PP124CW-PD20

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Dalším trendem je přenos elektrické energie prostorem bez potřeby propojovacích kabelů.

Solight vestavná zásuvka je kromě výkonné bezdrátové nabíječky vybavená i klasickými USB konektory Typ-A a Typ-C. Tři elektrické zásuvky dovolují pohodlně připojit domácí kancelář bez hledání prodlužovacího přívodu pod stolem. Maximálně univerzální řešení na jednom místě. V nabídce jsou i levnější varianty pouze s USB a bezdrátovým nabíjením, bez elektrické zásuvky. A nebo pouze bezdrát pro ty, kteří už vzdali jakékoli starosti s kabely.

Wireless



Power Delivery



Fast charger



PP119CWB



PP120CW-PD20



PP120CW-PD20-B



DC64W-PD20




DC65BW



DO PODLAHY, STĚN I NÁBYTKU

Venkovní rozvody elektrické energie se neobejdou bez zásuvek s ochranou proti prachu a vodě. Alternativou k plastovým krabicím vystupujícím nad povrch zdí nebo prodlužovacím přívodům na zemi jsou vestavné podlahové zásuvky. Umístit je možné do všech typů vnitřních podlah i venkovních chodníků nebo k bazénům. Zabudované pod omítku do stěn domů, venkovních pergol i nábytku neruší celkový vzhled a slouží k plné spokojenosti.

Outdoor



VODOTĚSNÁ ZÁSUVKA VESTAVNÁ



- kryt z nerezové oceli
- otevření víčka až 120°
- IP55 krytí pro mokré čištění nebo proti stříkající vodě
- instalace do podlahy, pod omítku nebo do nábytku
- vhodné pro venkovní prostory




58322B



58323B

BEZ NUTNOSTI VRTÁNÍ

Ideální řešení pro situace, kdy nechcete nebo nemůžete zasahovat do desky stolu. Zásuvkový blok se jednoduše připevní z boku pomocí upínacího mechanismu, bez nutnosti vrtání. Praktický přístup k USB rychlonabíjení shora, elektrické zásuvky skryté pod stolem. Vhodné nejen pro domácnosti, ale také do firemních prostor, showroomů nebo konferenčních místností, kde je důležitý čistý a reprezentativní vzhled nábytku.



PŘENOSNÉ STOLNÍ ZÁSUVKY S USB RYCHLONABÍJEČKOU

- upevnění na stůl nebo pracovní desku bez nutnosti vrtání
- max. tloušťka desky 50 mm
- USB A+C rychlonabíjecí adaptér max. 20 W Power Delivery
- centrální vypínač



PP105C-PD20



PP105C-PD20-B



VESTAVNÉ ZÁSUVKY



Kód	Počet zásuvek	Typ USB portů	Délka kabelu	Zvláštní parametry	Barva povrchu
PP100-B	4	x	2 m		černá matná
PP119CWB	1	A + C	2 m	USB 20W PD, bezdrátové nabíjení	černá matná
PP120CW-PD20	3	A + C	2 m	USB 20W PD, bezdrátové nabíjení	stříbrná
PP120CW-PD20-B	3	A + C	2 m	USB 20W PD, bezdrátové nabíjení	černá matná
PP122C-PD20	1	1 x C	2 m	USB 20W PD	stříbrná
PP124C-PD20	1	A + C	2 m	USB 20W PD	stříbrná
PP124CB-PD20	1	A + C	2 m	USB 20W PD	černá matná
PP124CW-PD20	1	A + C	2 m	USB 20W PD	bílá matná
PP126C-PD20	3	A + C	2 m	USB 20W PD	stříbrná matná (inox)
PP128	3	x	2 m		stříbrná matná (inox)
PP128C-PD20	2	A + C	2 m	USB 20W PD	stříbrná matná (inox)
PP128C-PD65	2	A + C	2 m	USB 65W PD	stříbrná matná (inox)
PP128C-PD20-HDMI	2	A + C	2 m	USB 20W PD	stříbrná matná (inox)

ROZŠÍŘENÍ KONEKTIVITY

Výměnný modul RJ45 je praktickým doplňkem k vestavným zásuvkám Solight řady PP128. Umožňuje rozšířit o Ethernetové připojení prostřednictvím UTP kabelu kategorie 6. Jednoduchou výměnou za jednu 230V zásuvku tak získáte síťový port, který se výborně hodí pro kancelářské, konferenční i domácí použití.

- doplňkový modul pro vestavné zásuvky Solight řady PP128
- rozšíření využitelnosti o Ethernet zásuvku pro připojení přes UTP kabel
- Cat6 UTP kabel 20cm, osazený RJ-45 Cat6 konektory na obou stranách
- předinstalovaný panel RJ45 rozměru 45 x 45mm na jedné straně kabelu
- druhý (výměnný) RJ45 panel polovičního rozměru 22.5 x 45mm je součástí balení
- lze doinstalovat 1-2ks RJ45 moduly výměnou za 1x 230V/16A zásuvku
- 1ks RJ45: po vyjmutí 230V/16A zásuvky, do prázdného otvoru se nasadí kabel s RJ45 panelem 45 x 45mm (1x PP128-RJ45)
- 2ks RJ45: po vyjmutí 230V/16A zásuvky, do prázdného otvoru se nasadí 2x kabel s RJ45 panelem 22.5 x 45mm (2x PP128-RJ45)



VESTAVNÉ NABÍJEČKY BEZ ELEKTRICKÝCH ZÁSUVEK

Kde se nabíjí telefony a ostatní elektronika, nemusí být nutně elektrická zásuvka. Pracovní stoly v kancelářích i doma, noční stolky, kuchyňské ostrůvky, apod. Nabíjení jen USB nebo USB s bezdrátovým.

A nebo jenom bezdrát pro ty, co už vzdali nabíjení přes kabel.



DC63-PD24



DC63B-PD24



DC64W-PD20



DC64BW-PD20



DC65W



DC65BW

Kód	Typ USB portů	Délka kabelu	Zvláštní parametry	Barva povrchu
DC63-PD24	A + C	1.5m	USB 24W PD	bílá
DC63B-PD24	A + C	1.5m	USB 24W PD	černá
DC64W-PD20	A + C	1.5m	USB 20W PD, bezdrátové nabíjení 15W	bílá
DC64BW-PD20	A + C	1.5m	USB 20W PD, bezdrátové nabíjení 15W	černá
DC65W	x	1.5m	bezdrátové nabíjení 15W	bílá
DC65BW	x	1.5m	bezdrátové nabíjení 15W	černá



VESTAVNÉ ZÁSUVKY DO PODLAHY, STĚN I NÁBYTKU

- zásuvka jednoduchá nebo dvojnásobná, uzemněná
- obdélníkový nebo okrouhlý tvar
- IP55 krytí pro mokré čištění nebo proti stříkající vodě
- instalace do podlahy, pod omítku nebo do nábytku
- vrchní kryt z broušeného hliníku
- pevné víčko s pružinou pro automatické zavírání
- gumové těsnění ve víčku i pod vrchním krytem
- otevření víčka do 130 stupňů
- uzavřené pouzdro chrání vnitřní konstrukci před pronikáním vlhkosti z okolního prostředí
- bezšroubové uchycení vodičů
- včetně instalační krabice (součástí balení)
- hloubka zapuštěné části: 3,53cm
- tloušťka vrchního krytu vč. těsnění: 0,6cm
- AC 230V/16A, max. 3680W

Instalační krabice:



5B322



5B323



5B322B



5B323B



5B324



5B325

Kód	Počet zásuvek	Krytí	Rozměry	Tvar	Barva povrchu
5B322	1	IP55	9,5 x 8,4 x 4,1cm	obdélníkový	stříbrná matná (inox)
5B323	2	IP55	16,6 x 9,0 x 4,2cm	obdélníkový	stříbrná matná (inox)
5B322B	1	IP55	9,5 x 8,4 x 4,1cm	obdélníkový	černá matná
5B323B	2	IP55	16,6 x 9,0 x 4,2cm	obdélníkový	černá matná
5B324	1	IP55	9,5 x 9,5 x 4,1cm	okrouhlý	stříbrná matná (inox)
5B325	2	IP55	17,0 x 9,5 x 4,2cm	okrouhlý	stříbrná matná (inox)

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY DO ZÁSUVKY BEZ PRODLUŽOVACÍHO PŘÍVODU

- zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 3680W



P020



P029

Kód	Počet zásuvek	Absorpce tepelného rázu
P020	1	236 J
P029	3	570 J

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY S PRODLUŽOVACÍM PŘÍVODEM

- vodiče 3 x 1,00mm²
- zátěž: 230V / max. 10A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 2300W
- oddělená zásuvka pro velké adaptéry



P039



P046-P047



P054-P058



P062-P064

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
P039	3	1,5m
P046	4	1,5m
P047	4	3m
P054	5	1,5m
P057	5	3m
P058	5	5m
P062	6	1,5m
P063	6	3m
P064	6	5m

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO VELKOU ZÁTĚŽ

- vodiče 3 x 1,50mm²
- zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 3680W
- oddělené zásuvky pro velké adaptéry
- USB A+C nabíječka
- resetovatelná tepelná pojistka chrání před přetížením připojenými spotřebiči
- velký podsvětlený vypínač ovládá elektrické zásuvky i USB porty
- výsuvný držák pro usměrnění kabelů, pověšen í nebo přenášení
- montážní otvory na zadní straně pro připevnění k povrchu
- LED indikace přepětová ochrana aktivní, zásuvky 230V chráněny, USB A + C porty chráněny



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Barva
P080	8	2 m	bílá
P080B	8	2 m	černá

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY KLASICKÉ

Podle nové legislativy je možné zatížit prodlužovací přívod s kabelem 3x 1,0mm² do délky 2m maximálním příkonem 3680W při 16A / 230V.

Prodlužovací přívody delší než 2m lze zatížit maximálním příkonem 3680W pouze s kabelem 3x 1,5mm².

Solight prodlužovací přívody jsou doplněny modely s 3x 1,5mm² do délky 5m a zátěží 3680W.

Prodlužovací přívody s kabelem 3x 1,0mm² o délkách 3m, 5m, 7m a 10m zůstávají v nižší zátěži max. 2300W při 10A / 230V.

Uvedená maximální zátěž platí pouze pro plně rozvinutý kabel.

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY BÍLÉ BEZ VYPÍNAČE



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Max. příkon	Vodiče
PP01	3	1,5 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP02	3	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP03	3	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP03X	3	3 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PP04	3	5 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP04X	3	5 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PP05	3	7 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP06	3	10 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP20	4	1,5 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP21	4	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP22	4	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP23	4	5 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP40	5	1,5 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP41	5	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP42	5	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP43	5	5 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP60	6	1,5 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP61	6	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP62	6	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP63	6	5 m	2300 W	3x 1,0mm ²

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY BÍLÉ S VYPÍNAČEM



PP10-PP16



PP30-PP34



PP50-PP53



PP70-PP73X

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Max. příkon	Vodiče
PP10	3	1,5 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP11	3	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP12	3	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP12X	3	3 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PP13	3	5 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP13X	3	5 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PP16	3	10 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP30	4	1,5 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP31	4	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP32	4	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP32X	4	3 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PP33	4	5 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP33X	4	5 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PP34	4	7 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP50	5	1,5 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP51	5	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP52	5	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP52X	5	3 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PP53	5	5 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP53X	5	5 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PP70	6	1,5 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP71	6	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP72	6	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP72X	6	3 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PP73	6	5 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP73X	6	5 m	3680 W	3x 1,5mm ²

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY ČERNÉ



PP08-PP09



PP28



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Max. příkon	Vodiče
PP08	3	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PP09	3	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PP28	4	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²



SPECIÁLNÍ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY PRO DOMÁCNOST A KANCELÁŘ

• PVC kabel pro vnitřní použití



PP111USBC



PP152USB



PP152USBC



PP141



PP143-PP144



PP145C



PP147



PP154C



PP155C-PD20



PP160



PP161

Kód	Počet zásuvek	Typ USB portů	Délka kabelu	Typ kabelu	Zvláštní parametry
PP111USBC	3	A + C	2m	PVC 3 x 1,0mm ²	USB nabíječka 2,4A
PP152USB	5	2x A	3m	PVC 3 x 1,0mm ²	USB nabíječka 2,4A
PP152USBC	5	A + C	3m	PVC 3 x 1,0mm ²	USB nabíječka 2,4A
PP141	7	x	2m	PVC 3 x 1,0mm ²	3x 10A + 4x 2.5A zásuvky
PP143	5	x	2m	PVC 3 x 1,0mm ²	vypínače pro každou zásuvku + společný
PP144	5	x	3m	PVC 3 x 1,0mm ²	vypínače pro každou zásuvku + společný
PP145C	3	A + C	2m	PVC 3 x 1,0mm ²	kostka, protiskluzové podložky
PP147	4	x	2m	PVC 3 x 1,0mm ²	podstavec, kabelový management
PP154C	2	A + C	1,5m	PVC 3 x 1,0mm ²	cestovní prodlužka, USB 3,4A
PP155C-PD20	2	A + C	1,5m	PVC 3 x 1,0mm ²	cestovní prodlužka, USB PD20W, kabel. management
PP160	6	x	2m	PVC 3 x 1,0mm ²	vypínače pro každou zásuvku + společný
PP161	6	x	3m	PVC 3 x 1,0mm ²	vypínače pro každou zásuvku + společný



SPOJKY BÍLÉ PRO DOMÁCNOST A KANCELÁŘ

Podle nové legislativy je možné zatížit prodlužovací přívod s kabelem 3x 1,0mm² do délky 2m maximálním příkonem 3680W při 16A / 230V.

Prodlužovací přívody delší než 2m lze zatížit maximálním příkonem 3680W pouze s kabelem 3x 1,5mm².

Solight prodlužovací přívody jsou doplněny modely s 3x 1,5mm² do délky 5m a zátěží 3680W.

Prodlužovací přívody s kabelem 3x 1,0mm² o délkách 3m, 5m, 7m a 10m

zůstávají v nižší zátěži max. 2300W při 10A / 230V.

Uvedená maximální zátěž platí pouze pro plně rozvinutý kabel.



PS01-PS12

Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Max. příkon	Vodiče
PS01	1	1,5 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PS02	1	2 m	3680 W	3x 1,0mm ²
PS03	1	3 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PS03X	1	3 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PS04	1	5 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PS04X	1	5 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PS15	1	7 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PS06	1	10 m	3680 W	3x 1,5mm ²
PS16	1	10 m	2300 W	3x 1,0mm ²
PS12	1	15 m	3680 W	3x 1,5mm ²

SPOJKY ORANŽOVÉ PRO ZAHRADU A DÍLNU

- dvoužilové spojky - pohyblivé přívody
- vodiče 2 x 1,50mm²
- zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro veškerou zahradní a dílenskou techniku s příkonem do 3680W s přírodní šňůrou bez ochranného zemního kolíku



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PS20	1	10m
PS21	1	15m
PS22	1	20m
PS23	1	25m
PS24	1	30m

SPOJKY ORANŽOVÉ PRO ZAHRADU A DÍLNU

- třížilové spojky - prodlužovací přívody
- vodiče 3 x 1,00mm²
- zátěž: 230V / max. 10A
- určené pro běžnou pracovní zátěž, všechny typy techniky a spotřebičů s příkonem do 2300W



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PS150	1	7m
PS160	1	10m

SPOJKY ORANŽOVÉ PRO ZAHRADU A DÍLNU

- třížilové spojky - prodlužovací přívody
- vodiče 3 x 1,50mm²
- zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro velkou pracovní zátěž, všechny typy výkonné techniky a spotřebičů s příkonem do 3680W



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PS120	1	15m
PS07	1	20m
PS09	1	25m
PS08	1	30m
PS11	1	40m

GUMOVÉ SPOJKY

Gumový kabel snáší vyšší mechanické namáhání i nepříznivé povětrnostní podmínky. V mrazu se snadno nepoškodí jako PVC kabel.

- jednozásuvkové • typ kabelu: guma H05RRR-F3
- přímá vidlice, zásuvka s víčkem, stupeň krytí IP44
- max. zátěž 3680W, 230V/16A
- gumový kabel snáší vyšší mechanické namáhání i nepříznivé povětrnostní podmínky



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu
PS30	1	5m
PS31	1	10m
PS32	1	20m
PS34	1	30m

DÍLNA A ZAHRADA

- jednozásuvkové • typ kabelu: guma H05RRR-F3
- přímá vidlice, zásuvka s víčkem, stupeň krytí IP44
- max. zátěž 3680W, 230V/16A
- gumový kabel snáší vyšší mechanické namáhání i nepříznivé povětrnostní podmínky



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Typ kabelu	Vypínač
PP322	3	3m	guma 3 x 1,00mm ²	ne
PP323	3	5m	guma 3 x 1,50mm ²	ne
PP324	3	10m	guma 3 x 1,50mm ²	ne
PP332	4	3m	guma 3 x 1,00mm ²	ano
PP333	4	5m	guma 3 x 1,50mm ²	ano
PP334	4	10m	guma 3 x 1,50mm ²	ano

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY S NAVÍJECÍM BUBNEM

Tepelná pojistka chrání buben i připojené spotřebiče před přehřátím při plné zátěži.
Uvedená maximální zátěž platí pouze pro plně rozvinutý kabel.

MALÉ BUBNY PRO DOMÁCNOST A KANCELÁŘ

Moderní design ocení každá domácnost i kancelář.
Není třeba skladovat v dílně nebo garáži.
Malé rozměry a dlouhý kabel.
Stejně výkonný jako velký buben.

- PVC kabel, pro vnitřní použití
- tepelná pojistka
- USB nabíjení při práci
- pro běžné i výkonné spotřebiče



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Max. příkon	Vodiče	
PB25	3	10 m	3200 W	3x 1,5mm ²	
PB25B	3	10 m	2300 W	3x 1,0mm ²	
PB25C	2	10 m	2300 W	3x 1,0mm ²	USB nabíjení

MALÉ BUBNY PRO DÍLNU I DOMÁCNOST

Klasický design upravený do malých rozměrů.
Lehký a skladný. Nepřekáží při práci, snadno přenositelný
pro každého. Malé rozměry a dlouhý kabel.
Stejně výkonný jako velký buben.

- PVC kabel, pro vnitřní použití
- tepelná pojistka
- pro běžné i výkonné spotřebiče



Kód	Počet zásuvek	Délka kabelu	Max. příkon	Vodiče
PB24	3	12 m	3000 W	3x 1,5mm ²
PB24B	3	15 m	2300 W	3x 1,0mm ²

4-ZÁSUVKOVÉ BUBNY PRO VELKOU ZÁTĚŽ - PVC KABEL

- vodiče 3 x 1,50mm²
- zátěž: 230V / max. 16A
- samovolnému navíjení kabelu
brání integrovaná aretační brzda
- určené pro velkou pracovní zátěž,
všechny typy výkonné techniky
a spotřebičů s příkonem do 3680W



Kód	Délka kabelu	Barva kabelu
PB21	10m	černá
PB01	25m	černá
PB02	50m	černá
PB230	15m	oranžová
PB09	20m	oranžová
PB03	25m	oranžová
PB04	50m	oranžová

1-ZÁSUVKOVÉ BUBNY PRO VELKOU ZÁTĚŽ - PVC KABEL

- vodiče 3 x 1,50mm²
- zátěž: 230V / max. 16A
- určené pro výkonné spotřebiče s příkonem do 3680W



Kód	Délka kabelu	Barva kabelu
PB11	25m	černá
PB110	25m	oranžová
PB12	50m	černá
PB120	50m	oranžová


4-ZÁSUVKOVÉ BUBNY PRO NIŽŠÍ ZÁTĚŽ

- vodiče 3 x 1,00mm²
- zátěž: 230V / max. 10A
- určené pro spotřebiče s příkonem do 2300W



Kód	Délka kabelu	Barva kabelu
PB21B	10m	černá

1-ZÁSUVKOVÉ BUBNY PRO VELKOU ZÁTĚŽ - GUMOVÝ KABEL



Vodicí oko zajišťuje plynulé navinutí kabelu a šetří tak čas i nervy. Prodloužená zástrčka s gumovou protiskluzovou rukojetí usnadňuje manipulaci i v rukavicích. Samovolnému navíjení kabelu brání integrovaná aretační brzda.

Kabel guma H05RR-F pro práci nízkých teplotách a při zhoršených provozních podmínkách. Gumový kabel s vodiči o průřezu 3x1,5 mm² je ideální pro použití venku, na zahradách, stavbách nebo v dílnách.



Kód	Délka kabelu	Max. příkon	Vodiče
PB30	25m	3000 W	3x 1,5mm ²
PB31	50m	3000 W	3x 1,5mm ²

4-ZÁSUVKOVÉ BUBNY PRO VELKOU ZÁTĚŽ - GUMOVÝ KABEL



Vodicí oko zajišťuje plynulé navinutí kabelu a šetří tak čas i nervy. Prodloužená zástrčka s gumovou protiskluzovou rukojetí usnadňuje manipulaci i v rukavicích. Samovolnému navíjení kabelu brání integrovaná aretační brzda.

Kabel guma H05RR-F pro práci nízkých teplotách a při zhoršených provozních podmínkách.
Gumový kabel s vodiči o průřezu 3x1,5 mm² je ideální pro použití venku, na zahradách, stavbách nebo v dílnách.



Kód	Délka kabelu	Max. příkon	Vodiče
PB33	25m	3680 W	3x 1,5mm ²
PB34	50m	3680 W	3x 1,5mm ²

4-ZÁSUVKOVÉ BUBNY PRO NEJVYŠŠÍ ZÁTĚŽ - KABEL GUMA - NEOPREN



Vodicí oko zajišťuje plynulé navinutí kabelu a šetří tak čas i nervy. Prodloužená zástrčka s gumovou protiskluzovou rukojetí usnadňuje manipulaci i v rukavicích. Samovolnému navíjení kabelu brání integrovaná aretační brzda.

Kabel guma-neopren H05RN-F pro nejhorší provozní podmínky a trvalou zátěž.
Vysoce odolný gumový kabel s chloroprenovým vnějším pláštěm (guma-neopren) pracuje spolehlivě v teplotním rozsahu od -25 °C do +60 °C. Je odolný proti olejům, vlhkosti, nečistotám a zvýšenému mechanickému namáhání. Ideální pro použití ve stavebnictví, zemědělství, průmyslu i náročných domácích projektech. Vodiče o průřezu 2,5 mm² zvládnou trvalé zatížení 3680 W (16 A / 230 V-).



Kód	Délka kabelu	Max. příkon	Vodiče
PB41	25m	3680 W	3x 2,5mm ²
PB43	40m	3680 W	3x 2,5mm ²

400V PROGRAM

Bezpečné propojení zařízení a instalace v náročných podmínkách díky vysokému krytí IP.
Vysoká přesnost výroby, kvalitní materiály, neustálá inovace a použití nejnovějších technologií zaručuje každodenní bezproblémovou funkci vašeho zařízení.

ZÁSTRČKY A ZÁSUVKY

Velmi jednoduchý a přitom bezpečný způsob instalace.
Plochým šroubovákem se uvolní pojistka a otočením otevře tělo vidlice nebo zásuvky.
Po připojení kabelu se otočení uzavře a pojistka zajistí do původní polohy.



Kód	Parametry	Třída ochrany
P150	vidlice přímá, 5-pólová, 400V/16A	IP44
P152	přívodka nástěnná, 5-pólová, 400V/16A	IP44
P151	zásuvka přímá, 5-pólová, 400V/16A	IP44
P153	zásuvka nástěnná, 5-pólová, 400V/16A	IP44
P157	zásuvka nástěnná, 5-pólová, 400V/32A	IP44

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

- jednozásuvkové spojky pro průmyslové a domácí využití
- typ kabelu: guma H05RRR-F 5x 2,5mm²
- stupeň krytí IP44



Kód	Délka kabelu	Typ vidlic
PS62-16A	15m	16 A
PS62-32A	15m	32 A
PS63-32A	20m	32 A
PS64-32A	25m	32 A

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD S NAVÍJECÍM BUBNEM



Vodící oko zajišťuje plynulé navinutí kabelu a šetří tak čas i nervy.
Prodloužená zástrčka s gumovou protiskluzovou rukojetí usnadňuje manipulaci i v rukavicích.
Samovolnému navíjení kabelu brání integrovaná aretační brzda.

Vysoce odolný gumový kabel s chloroprenovým vnějším pláštěm (guma-neopren) pracuje spolehlivě v teplotním rozsahu od -25 °C do +60 °C.
Je odolný proti olejům, vlhkosti, nečistotám a zvýšenému mechanickému namáhání.
Ideální pro použití ve stavebnictví, zemědělství, průmyslu i náročných domácích projektech.

PB40

- typ kabelu: H07RN-F 5x 1,5mm²
- délka 25m
- 400V zásuvka + 2 zásuvky 230V
- stupeň krytí IP44
- max. zatížení: - 230V zásuvky: 13,0A/3000W
- 400V zásuvka: 12,5A/5000W



ZAHRADNÍ SLOUPKY

Přenosný nebo pevně stojící přívod elektrické energie do zahrad a sadů.
Třída ochrany IP44, zásuvky s krytkami proti vlhkosti a prachu.

PŘENOSNÉ ZAHRADNÍ SLOUPKY

- určeny pro měkké povrchy, hrot k zapíchnutí do země
- přívodní gumový kabel 1.5m, 3x 1.5mm²
- třída ochrany IP44
- max. 16A, 3680W
- materiál: plast



PG01

PG02

PG03

Kód	Počet zásuvek	Vlastnosti
PG01	2	
PG02	4	
PG03	2	časový spínač mechanický 24h, min. interval 15 min

STABILNÍ ZAHRADNÍ SLOUPKY

- určeny pro pevné povrchy, montážní otvory v základně
- svorkovnice pro připojení přívodního kabelu uvnitř sloupku
- třída ochrany IP44
- max. 16A, 3680W



PG04

PG10

PG10B

PG11

PG11B

Kód	Počet zásuvek	Materiál	Barva
PG04	2	plast	matná černá
PG10	2	nerez ocel	stříbrná (inox look)
PG10B	2	nerez ocel	matná černá
PG11	2	nerez ocel	stříbrná (inox look)
PG11B	2	nerez ocel	matná černá



PG05

SLOUPEK S OSVĚTLENÍM PRO VŠECHNY TYPY POVRCHŮ

- základna s montážními otvory pro pevné povrchy
- šroubovací hrot k zapíchnutí do měkkých povrchů
- zvýšená základna chrání sloupek při sekání trávy
- 2 zásuvky max. 16A, 3680W, dětské pojistky
 - a samouzavíratelné krytky proti vlhkosti a prachu
- E14 patice pro LED žárovku, max. 15W
- samostatné vypínače pro každou elektrickou zásuvku i světlo
- svorkovnice s uzemněním pro připojení přívodního kabelu





SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk